

AISCAN-CPC

2015/09

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Cinta precableada libre de halógenos

Halogen free pre-wired tape / Bande pré-câblée libre d'halogènes



Ref	⊙ (m)	≡	🔥	HF ☑
CPC	50	>1200 N	no/no/non	sí/yes/oui

⊙ Rollo / Roll / Rouleau

≡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF ☑ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Conducto cerrado / Closed duct / Conduit fermé

Sección no circular 18 x 6 mm / Non circular section 18 x 6 mm / Section non circulaire 18 x 6 mm

Precableado con flexibles de 3 x 1,5 mm / Pre-wired with 3 x 1,5 mm flexibles / Pré-câblé avec flexibles de 3 x 1,5 mm

Color Negro, Azul y Amarillo / Black, Blue and Yellow colour / Couleur Noir, Bleu et Jaune

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.