



AISCAN DP LIGERO BARRAS (DBL)

AISCAN DBL LIGHT RODS (DBL) / AISCAN DBL LÉGER BARRES (DBL)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)

Rigid multiple wall tube (smooth interior and corrugated exterior) / Tuyau de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé)



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (m)	⊗	🏷	⌘	Nº ATA.	📏 (uni.)	⚡ -5°C. (J) *
DBL-90	90 +1,7 -0	73	6 +20 -5	1	1	7	4	115	6
DBL-110	110 +2 -0	88	6 +20 -5	1	1	5	4	76	12
DBL-160	160 +2,9 -0	130	6 +20 -5	1	1	3	4	33	15
DBL-200	200 +3,6 -0	164	6 +20 -5	1	1	--	--	20	15

↔ Longitud / Length / Longueur

⊗ Manguito barra / Bar sleeves / Manchons de barre

🏷 Etiqueta / Label / Étiquette

⌘ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

📏 Barras por jaula / Bars per cage / Barres par cage

⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-24

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-24 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-24

⚡	⚡	⚡	🔥	HF ☑
>250 N	Ligero *	IP54	sí	sí
>250 N	Light *	IP54	yes	yes
>250 N	Léger *	IP54	oui	oui

- Con guía de nylon incorporada
- With built-in nylon guide
- Avec guide en nylon intégré

⚡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

⚡ Influencias externas / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF ☑ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Rígido / Rigid / Rigide

Color Rojo / Red colour / Couleur Rouge



AISCAN DL LIGERO BARRAS (DBL)

AISCAN DBL LIGHT RODS (DBL) / AISCAN DBL LÉGER BARRES (DBL)

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (L=Ligero), marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo y uso.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, use (L=Light), "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- The tube goes marking every 2 meters with a code that indicates: brand, type, nominal and use.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, usage (L=Léger), marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.
- Le tube va marquer tous les 2 mètres avec un code qui indique: marque, type, nominal et à utiliser.

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- En los tubos tipo: "AISCAN-MP" / In the type tubes: "AISCAN-MP" / Dans les tubes de type : "AISCAN-MP".

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.