

AISCAN-FHF

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo corrugado/forrado libre de halógenos para canalizaciones empotradas
Double wall halogen free corrugated pipe / Tube ondulé/revêtu sans halogènes pour conduits encastrés



Ref	Ø ext	Ø int (min)	⌀ (m)	⌀ (mm)	Nº ATA.
FHF20	20,5 +0.5	13,4	100	60	4
FHF25	25,5 +0.5	18,5	75	75	4
FHF32	32,5 +0.5	24,3	50	96	4
FHF40	40,5 +0.5	31,2	25	160	4

⌀ Rollo / Roll / Rouleau

⌀ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

Composición: Polímeros libres de halógenos / Composition: Halogen-free polymers / Composition : Polymères sans halogènes

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 232122540010-1
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

🌡️	⚖️	💥	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF ☑️
-5° / +60°C	>320 N	>2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	si
-5° / +60°C	>320 N	>2J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	yes
-5° / +60°C	>320 N	>2J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de asilamiento / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF ☑️ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable / Bendable / Curvable

Color Gris / Grey colour / Couleur Gris



AISCAN-FHF

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- *Each label indicates: Storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.*
- *Chaque rouleau est indicative de : Instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.*

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.