

AISCAN-FLEXIUV

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo corrugado para exteriores y ambientes agresivos

Corrugated pipe for outdoor and harsh environments / Gaine annelée pour extérieur et environnements agressifs



Ref	Ø ext	Ø int (min)	⌀ (m)	⌀ (mm)	Nº ATA.
FUV20	20 +0 -0,3	12,5	100	60	4
FUV25	25 +0 -0,4	16,8	75	75	4
FUV32	32 +0 -0,4	23,5	50	96	4

⌀ Rollo / Roll / Rouleau

⌀ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 342232540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

⌀	≡	⊠	≡	≡	≡	⚡	UV	HF
-5° / +90°C	>750 N	>6J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	sí	no
-5° / +90°C	>750 N	>6J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	yes	no
-5° / +90°C	>750 N	>6J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui	non

⌀ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

≡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

⊠ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

≡ Influencias externas / IP protection / Influences externes

≡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

≡ Resistencia de asilamiento / IP protection / Influences externes

⚡ Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable / Bendable / Curvable

Color Negro / Black colour / Couleur Noir

- Con guía de nylon incorporada.
- With built-in nylon guide.
- Avec guide en nylon intégré.



AISCAN-FLEXIUUV

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- "AISCAN-MP" Color Negro / AISCAN-MP" Black colour / AISCAN-MP" Couleur Noir

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.