

MANGUITOS ENCHUFABLES MÉTRICOS

PLUG-IN METRIC COUPLERS / MANCHONS MÉTRIQUES ENFICHABLES

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Manguito enchufable blindado

Push-fit coupling / Raccord enfichable blindé



Ref	Ref	Ø ext	Ø int (max)	Ø int (min)	Ø tope (int)	↔ (mm)
MGE16	MNE16	19,2 +0,2	16,2 +0,2	15,5 +0,2	13,5	50 +1
MGE20	MNE20	23,2 +0,2	20,3 +0,2	19,5 +0,2	17,5	55 +1
MGE25	MNE25	28,5 +0,2	25,3 +0,2	24,5 +0,2	22	64 +1
MGE32	MNE32	35 +0,2	32,3 +0,2	31,5 +0,2	29	74 +1
MGE40	MNE40	44,5 +0,2	40,5 +0,2	39,5 +0,2	37	80 +1
MGE50	MNE50	55 +0,2	50,5 +0,2	49,5 +0,2	47	98 +1
MGE63	MNE63	68,2 +0,2	63,6 +0,2	62,4 +0,2	59	116 +1

↔ Longitud manguito / Push-fit length / Longueur du raccord

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black colour, Grey RAL 7035 / Couleur Noir, Gris RAL 7035

- Estos accesorios son utilizados para los tubos no roscables métricos según UNE-EN 60423.
- These accessories are used in the metric tube no threadable in according to UNE-EN 60423.
- Ces accessoires sont utilisés pour les tubes métriques non filetés selon la norme UNE-EN 60423.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.