

MANGUITOS ROSCADOS MÉTRICOS

METRICS THREADED SLEEVES / RACCORDS FILETÉS MÉTRIQUES

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Manguito roscable blindado

Threaded coupling / Raccord fileté blindé



Ref	Ref	Ø ext	↔ (mm)	■
MGR16	MNR16	19,7 +0,2	30,8 +2	M16x1,5
MGR20	MNR20	23,85 +0,2	33,65 +2	M20x1,5
MGR25	MNR25	29,8 +0,2	39,6 +2	M25x1,5
MGR32	MNR32	36,9 +0,2	44,5 +2	M32x1,5
MGR40	MNR40	46,9 +0,2	50 +3	M40x1,5
MGR50	MNR50	56,8 +0,2	54,7 +3	M50x1,5
MGR63	MNR63	70,6 +0,2	60,3 +3	M63x1,5

↔ Longitud manguito / Coupling length / Longueur du raccord

■ Rosca / Thread / Fil

Composición: Termoplástico rígido / Composition: Rigid thermoplastic / Composition : Thermoplastique rigide

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black colour, Grey RAL 7035 / Couleur Noir, Gris RAL 7035

- Estos accesorios son utilizados para los tubos con rosca métrica según UNE-EN 60423.
- Diámetro interior mínimo según norma UNE-EN 60423 (tabla 1 - Cota D' min).
- These accessories are used for the metric threaded tubes in according to UNE-EN 60423.
- Minimum inside diameter in according to UNE-EN 60423 (table 1 - Cota D' min).
- Ces accessoires sont utilisés pour les tubes à filetage métrique selon la norme UNE-EN 60423.
- Diamètre intérieur minimum selon la norme UNE-EN 60423 (tableau 1 - Cote D' min).

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.