

AISCAN-BNE/BGE

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Blindado negro/gris enchufable

Black/Grey PVC conduit plain end / Blindé noir/gris enfichable



Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔ (mm)	🌀	📄	📦	Nº ATAD
BNE16/BGE16	16 +0 -0,3	10,5	3000 +10 -5	1	1	19	3
BNE20/BGE20	20 +0 -0,3	14	3000 +10 -5	1	1	19	3
BNE25/BGE25	25 +0 -0,4	18	3000 +10 -5	1	1	19	3
BNE32/BGE32	32 +0 -0,4	24,5	3000 +10 -5	1	1	10	3
BNE40/BGE40	40 +0 -0,4	31,5	3000 +10 -5	1	1	10	3
BNE50/BGE50	50 +0 -0,5	40,5	3000 +10 -5	1	1	5	3
BNE63/BGE63	63 +0 -0,6	52	3000 +10 -5	1	1	5	3

↔ Longitud / Length / Longueur

🌀 Manguito tira / Sleeves / Manchon

📄 Etiqueta / Label / Étiquette

📦 Barras por mazo / Pipe bundle / Tubes par botte

Composición: PVC Rígido / Composition: Rigid PVC / Composition : PVC Rigide

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-21 Cód. 432112540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-21 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-21

🌡️	⚡	💥	🌊	⚡	🔌	🔥	HF🔍
-5° / +60°C	>1250 N	2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>1250 N	2J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +60°C	>1250 N	2J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚡ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🌊 Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de aislamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolement

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF🔍 Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Rígido / Rigid / Rigide

Color Negro, Gris RAL 7035 / Black colour, Grey RAL 7035 / Couleur Noir, Gris RAL 7035



AISCAN-BNE/BGE

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- En cada tira se especifica: tipo, nominal, norma aplicable, código, fecha, hora y línea de fabricación y marcado "CE".
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- Each tube bar indicates: type, nominal, standard UNE-EN applied, code, date, hour, manufacture line and "CE" marked.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.
- Dans chaque tube est spécifique : Type, nominale, norme applicable, code, date, heure et ligne de fabrication et de marquage "CE".

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- "AISCAN" Enchufable, color Negro/Gris / "AISCAN" Plain end, Black/Grey colour / "AISCAN" Enfichable, Couleur Noir/gris.

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.