

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR
ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS
D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurAISCAN, S.L.
CM CABESOLS, S/N
03410 BIAR (Alicante - España)Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SAME AS ABOVE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

SAME AS ABOVE

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page☐ Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See Annex

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

AISCAN

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

See references on the Annex

Additional information (if necessary may also be reported on
page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page☒ Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 61537:2006

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this
Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence
qui constitue partie de ce Certificat

CEL-0281/12-2/1-A1 up to CEL-0281/12-2/12-A1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)
CI Génova, 6
ES-28004 MADRID (SPAIN)

Date: 2016-01-19

Signature: Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

ANNEX TO CB CERTIFICATE Nº ES1689

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

PRODUCT: CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

Trade mark: AISCAN

Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
BMPG1020	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x100	847 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1030	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x100	990 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1040	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	400x100	952 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1050	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	500x100	576 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1060	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	600x100	529 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG310	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	100x35	388 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG315	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	150x35	293 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG320	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x35	435 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG330	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x35	411 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG606	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	60x60	347 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG610	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	100x60	529 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG615	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	150x60	411 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG620	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x60	717 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG630	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x60	494 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG640	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	400x60	706 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG

ANNEX TO CB CERTIFICATE N° ES1689

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
BMPG650	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	500x60	553 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG660	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	600x60	459 N/m	20 J	GALVANIZADO CALIENTE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMP11020	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x100	671 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP11030	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x100	406 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP11040	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	400x100	315 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP11050	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	500x100	324 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP11060	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	600x100	306 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1310	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	100x35	365 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1315	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	150x35	356 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1320	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x35	405 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1330	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x35	405 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1606	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	60x60	278 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1610	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	100x60	411 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1615	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	150x60	338 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1620	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	200x60	423 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1630	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	300x60	358 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI
BMP1640	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	400x60	388 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-11/TUBCI

ANNEX TO CB CERTIFICATE Nº ES1689

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
BMP1650	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	500x60	351 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-1/TUBCI
BMP1660	Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)	600x60	315 N/m	20 J	INOXIDABLE	Conjunto unión bandeja/ Suspensión central/ Tapa	CUBI/SCBI 9-1/TUBCI

Classification:

6.1 According to material: **Metallic**

6.2 According to resistance to flame propagation: **Non flame propagation**

6.3 Electrical continuity: **With**

6.4 Electrical conductivity: **Non-conductive**

6.5 Resistance against corrosion: **Reference BMPG... Class 6**
Reference BMP1... Class 9A

6.6 According to temperature

- Minimum temperature for transport, storage, installation and use: **-40 °C**
- Maximum temperature for transport, storage, installation and use: **150 °C**

6.7 According to perforation in the base area: **NA**

6.8 According to the free base area: **(No aplic)**

6.9 According to impact resistance: **up to 20 J**

10.2 SWL test (Safety Working Load)

- Cable tray/span tested **1,5 m**