



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002312

AENOR certifica que | AENOR certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
Suministra el producto Supplies the product	Sistemas de tubos rígidos para la conducción de cables Rigid conduit systems for cable management
Conformes con / In compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 (EN 61386-1:2008/A1:2019) UNE-EN IEC 61386-21:2022 (EN IEC 61386-21:2021) UNE-EN IEC 61386-21:2022/A11:2022 (EN IEC 61386-21:2021/A11:2021)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12. Este certificado anula al 030/002312, de fecha 2023-01-22 This certificate supersedes 030/002312, dated 2023-01-22
Primera emisión / First issued	2013-01-22
Modificación / Modified	2025-04-29
Expiración / Validity	2028-01-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002312

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: AISCAN
Tipo/ Type: No metalico/ Non metallic

Referencia/ Type Ref.	Diámetros Nominales/ Nominal diameters	Diámetros Internos/ Inside diameters	Códigos de clasificación/ Classification codes	Accesorios/ Accessories	Colores/ Colours
AISCAN-BGE	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN-MP ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Gris/ Grey
AISCAN-BGR	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Gris/ Grey
AISCAN-BNE	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN-MP ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Negro/ Black
AISCAN-BNR	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Negro/ Black
AISCAN-EHF	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>11,8-15,7-20,1-26,5- 34,5-42,9-56,2 mm	442112540010;-; 1	manguitos enchufables/ plug-in sleeves: Ref- AISCAN-HF; curvas enchufables/ plug-in bends Ref. AISCAN-RHF	Gris/ Grey
AISCAN-RHF	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	442112540010;-; 1	manguitos roscados/ threaded sleeves: Ref- AISCAN-HF; curvas roscadas/ threaded bends Ref. AISCAN-RHF	Gris/ Grey
EXTRADUR	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Negro/ Black
EXTRADUR G°9	16-20-25-32- 40-50-63 mm	>10,5-14-18-24,5- 31,5-40,5-52 mm	432112540010;-; 0	manguitos/ sleeves: Ref- AISCAN ; curvas/bends Ref. AISCAN-B	Gris/ Grey

Códigos de clasificación: 1º Resistencia a la compresión. - 2º Resistencia al impacto. - 3º Rango de temperatura bajas. - 4º Rango de temperaturas altas. - 5º Resistencia al curvado. - 6º Características eléctricas - 7º Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. - 8º Protección frente la penetración de agua. - 9º Resistencia a la corrosión. - 10º Resistencia a la tracción. - 11º Resistencia a la propagación de la llama. - 12º Resistencia a cargas suspendidas. 13º Efectos del fuego (En estudio). 14º Impacto Ambiental.

Classification codes: First digit - Resistance to compression. - Second digit - Resistance to impact. - Third digit- Lower temperature range. - Fourth digit- Upper temperature range. - Fifth digit- Resistance to bending. - Sixth digit - Electrical characteristics. - Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. - Eight digit- Protection against ingress of water. - Ninth digit- Resistance against corrosion. - Tenth digit- Tensile strength. - Eleventh digit - Resistance to flame propagation. - Twelfth digit -Suspended load capacity. Thirteenth digit -Fire effects (Under consideration). Fourteenth digit -External influences.

Primera emisión / First issued 2013-01-22
Modificación / Modified 2025-04-29
Expiración / Validity 2028-01-22



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com